

E-Bike-Ladestation/Outdoor-Ladestation

» für Akkus von E-Bikes, E-Scootern, Werkzeugen und Geräten



Varianten:

- 4 Ladefächer übereinander (+ 1 Servicefach unten)
- 1 bis 4 nebeneinanderstehende Module
- 4 bis 16 Ladefächer möglich
- verschiedene Schließsysteme und Farbvarianten siehe Seite 3



Ausstattung:

- zwei Schuko-Steckdosen je Fach (optional auch in CH-Ausführung)
- Kunststoff-Haken in jedem Fach
- optional: LED-Licht an Dachunterseite mit Dämmerungs- und Bewegungssensor, hochwertiger Folien-Aufdruck

Konstruktion:

- stabile Konstruktion aus galvanisiertem Qualitäts-Stahlblech
- hochwertige und witterungsbeständige Pulverbeschichtung
- Materialstärke Korpus: 1,0 mm
- Fachböden mit abgeschrägter Kante
- regengeschützte Lüftungslöcher
- vorgesetztes Dach
- rost- und witterungsbeständiger Sockel
- Nivellierfüße
- vorbereitet für Verankerung am Boden

Türen:

- doppelwandig, staub- und nässegeschützt
- Materialstärke: 1,5 mm
- Magnete an Türrahmen für festes, bündiges Schließen
- Regen-Ablauflippe an der Tür-Unterseite
- Schließsystem nach Bedarf siehe Seite 3
- optional: Kabeldurchlass (mit Schnapptechnik verschließbar)

Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1

Die E-Bike-Ladestation ist nicht brennbar und wird der europäischen Brandschutzklasse A2-s1, d0 zugeordnet.




E-Bike-Ladestation/Outdoor-Ladestation

» für Akkus von E-Bikes, E-Scootern, Werkzeugen und Geräten

Elektrifizierung (je Modul):

- 2x 230 V/16 A Steckdose pro Fach (IP54)
- Türen mit integriertem Erdungskabel
- Überspannungsschutz
- benötigt bauseits 230 V Anschluss mit 16 A Sicherung
- Servicefach (unten) mit Zylinderschloss beinhaltet Sicherungskasten mit FI-Schalter zum Anschluss an externe Stromversorgung

Technische Zeichnungen und Maße:



Frontalansicht

Seitenansicht

Lade- fächer		Artikelnummer	Schließ- system	Außenmaß	Fachmaß	Durchlass- maß	Gewicht				
				HxBxT in cm	HxBxT in cm	HxB in cm	in kg				
	4	2663-010500-0401114	Zylinderschloss		36,9×40×60	36,9 x 32,8					
		2663-010501-0401114	Münzpfand	214x 46 x 105			108				
		2663-010502-0401114	Codeschloss								
	8	2663-020500-0801114	Zylinderschloss	214x 86 x105							
		2663-020501-0801114	Münzpfand				235				
		2663-020502-0801114	Codeschloss								
	12	2663-030500-1201114	Zylinderschloss	214×126×105							
		2663-030501-1201114	Münzpfand				350				
		2663-030502-1201114	Codeschloss								
	16	2663-040500-1601114	Zylinderschloss	214×166×105							
		2663-040501-1601114	Münzpfand				440				
		2663-040502-1601114	Codeschloss								

Die Artikelnummern für die Ausführungen mit CH-Steckdosen unterscheiden sich durch eine "1" statt einer "0" an neunter Stelle (z.B. 2663-0105**1**0-0401114).



E-Bike-Ladestation/Outdoor-Ladestation

» für Akkus von E-Bikes, E-Scootern, Werkzeugen und Geräten

Farbvarianten und Aufdruck

- drei verschiedene Farben für Korpus und Türen
- weitere Farben gegen Aufpreis ab 10 Stück
- optional: Folienplot (zur Selbstmontage)

Feuerrot 3000 Anthrazitgrau 7016

Lichtgrau 7035

Montagehinweise

- Fundament mit einer Größe entsprechend der Modul-Stellfläche und einer Mindesttiefe von 50 cm
- Kabelschutzrohr für Anschlusskabel mittig im Fundament
- 1 Anschlusskabel pro Modul
- Kabelquerschnitt des Anschlusskabels gemäß dem Abstand von der Stromquelle (empfohlener Typ NYY-J 3x2,5)
- weitere Informationen: siehe Bedienungsanleitung

Schließsysteme

- 4 verschiedene Schließsysteme für Ladefächer
- Servicefach standardmäßig mit Zylinderschloss

		Schließ- Medium	Benutzer	Outdoor- Eignung	Bezahlfunktion
Mechanisch	Zylinderschloss	Schlüssel	fest	✓	X
	Münzpfand- schloss	Schlüssel + Münze	wechselnd	✓	X
Elektronisch	elektronisches Codeschloss	Wunsch-PIN	fest und wechselnd	✓	X
	QR-Code	Smartphone	fest und wechselnd	\checkmark	\checkmark